

ASR

LAME CIRCOLARI IN HSS

Lame circolari in acciaio hss con dentature fisse o variabili, utilizzabili su troncatore lenti, segatrici automatiche per taglio tubi, pieni e profilati in acciaio. Possibilità di rivestimenti termici su tutte le lame prodotte (tin, tlc, tialn) in base al tipo di materiale da lavorare.

HSS CIRCULAR SAW BLADES

Circular saw blades made in high speed steel with fixed or variable toothings, useful on slow cutting off machines, automatic sawing machines for steel tubes, solids and profiles cutting.

Possibility of heat coating on all produced saw blades (tin, tlc, tialn), according to material to be worked.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
200	1,0	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,2	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,5/1,6	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	1,8	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	2,0	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
200	2,5	32	64-70-80-90-100-120-130-140-160-200-250	ASR.
225	1,2	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,5/1,6	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,8	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	1,9/2,0	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-280	ASR.
225	2,5	32	70-80-90-100-120-128-140-160-180-220-320	ASR.
250	1,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	1,2	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	1,5/1,6	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	2,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	2,5	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250-320	ASR.
250	3,0	32	64-90-100-110-128-140-160-180-200-250	ASR.
275	1,6	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	2,0	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	2,5	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
275	3,0	32	70-90-110-120-140-160-180-200-220-280	ASR.
300	1,6	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	2,0	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	2,5	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
300	3,0	32/40	80-94-104-120-140-160-170-180-210-220-300	ASR.
315	1,6	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	2,0	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	2,5	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	3,0	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.
315	3,5	32/40	80-100-110-120-140-160-180-200-220-240-300	ASR.

a richiesta: altre misure/other sizes: on request

segue ASR

DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
325	2,0	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
325	2,5	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
325	3,0	32/40	80-100-110-128-150-170-190-200-220-250-320	ASR.
350	1,8	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	2,0	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	2,5	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	3,0	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
350	3,5	32/40	80-90-110-120-140-160-180-200-220-240-280-350	ASR.
370	2,5	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
370	3,0	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
370	3,5	32/40	70-80-90-110-120-140-160-190-210-220-260-280	ASR.
400	2,5	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	3,0	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	3,5	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
400	4,0	40/50	70-80-90-110-120-160-200-250-310	ASR.
425	2,5	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	3,0	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	3,5	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
425	4,0	40/50	70-80-90-110-130-160-220-260-320	ASR.
450	2,5	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	3,0	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	3,5	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
450	4,0	40/50	80-90-100-120-140-180-230-280-350	ASR.
500	3,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	3,5	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	4,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.
500	5,0	40/50	90-100-110-130-160-200-260-310-380	ASR.

a richiesta: altre misure/other sizes: on request