

MTF

LAME CIRCOLARI A FRIZIONE

Lame circolari a frizione per taglio a caldo e a freddo, dimensioni e misure utensili a richiesta in base al tipo di acciaio da tagliare ed alla sezione di taglio del materiale, utilizzabili su segatrici veloci per il taglio di lamie, tubi, profilati e billette.

FRICION CIRCULAR SAW BLADES

Friction circular saw blades for hot and cold cutting, dimensions and sizes of tools on request according to steel to be cut and cutting section of material, useful on quick sawing machines for sheets, tubes, profiles and billets cutting.



DIAMETRO DIAMETER	SPESSORE THICKNESS	FORO HOLE	DENTI TEETH	CODICE CODE
300	3,0	30	200	MTF.
350	2,5-3,0	40	200	MTF.
350	2,5-3,0	40	220	MTF.
400	2,5-3,0-4,0	40	240	MTF.
400	2,5-3,0-4,0	40	300	MTF.
450	2,5-3,0-4,0	40	240	MTF.
450	2,5-3,0-4,0	40	300	MTF.
500	3,0-4,0-5,0-6,0	40	300	MTF.
510	3,0-4,0	40	300	MTF.
520	3,0-4,0-5,0-6,0	40	300	MTF.
550	3,0-4,0-5,0	40	300	MTF.
560	3,0-4,0-5,0	40	300	MTF.
580	4,0-5,0-6,0	40	300	MTF.
600	4,0-5,0-6,0	40	300	MTF.
650	4,0-5,0-6,0	40	300	MTF.
700	4,0-5,0-6,0-7,0	40	300	MTF.
750	5,0-6,0-7,0	40/50	300	MTF.
750	5,0-6,0-7,0	40/50	350	MTF.
750	5,0-6,0-7,0	40/50	400	MTF.
800	5,0-6,0-7,0-8,0	40/50	300	MTF.
800	5,0-6,0-7,0-8,0	40/50	350	MTF.
800	5,0-6,0-7,0-8,0	40/50	400	MTF.
850	6,0-7,0-8,0	40/50	320	MTF.
850	6,0-7,0-8,0	40/50	350	MTF.
850	6,0-7,0-8,0	40/50	380	MTF.
900	7,0-8,0	65/80/100	320	MTF.
900	7,0-8,0	65/80/100	350	MTF.
900	7,0-8,0	65/80/100	400	MTF.
1000	7,0-8,0-10,0	65/80/100	320	MTF.
1000	7,0-8,0-10,0	65/80/100	350	MTF.
1000	7,0-8,0-10,0	65/80/100	400	MTF.
1000	7,0-8,0-10,0	65/80/100	450	MTF.

a richiesta: altre misure/other sizes: on request